


**ROLLO
MEDIATEX CARINA DIGITAL BLO 200**

130657



Vorläufiges Datenblatt

Artikel/Farbe	130657/5085		
Trägermaterial	100 % Polyester	Schwerentflammbar	Nein
Ausrüstung	Kunststoffbeschichtung, beidseitig	Feuchtraumeignung	Nein
Rückseite	weiß	Bildschirmarbeitsplatzeignung	Ja



Technische Daten

Fertigbreite	200 cm		
Fertiggewicht	ca. 320 g/m ²		
Warendicke	ca. 0,45 mm		(DIN EN ISO 5084)
Zugfestigkeit	Kette	≥ 100 daN/5cm	(DIN EN ISO 13934-1)
	Schuß	≥ 60 daN/5cm	(DIN EN ISO 13934-1)
Weiterreißkraft	Kette	≥ 25 N	(DIN EN ISO 13937-2)
	Schuß	≥ 20 N	(DIN EN ISO 13937-2)
Lichtehtheit (Fensterseite)	6-7		(DIN ISO 105-B02)
Reibechtheit (trocken)	≥ 4		(DIN ISO 105-X12)
Maßänderung (Feuchtigkeit)	Kette	< 0,5 %	(DIN 53892 B2)
	Schuß	< 0,5 %	(DIN 53892 B2)
Maßänderung (Trockenhitze)	Kette	< 0,5 %	(110 °C, 2 min)
	Schuß	< 0,5 %	(110 °C, 2 min)
Lichtwerte (T/R/A)	80/0/20 %		(DIN EN 410)
Gesamtenergiedurchlaß gtot	0,08		
Transparenzgrad	Blackout		(EN 14501 Klasse 2-3)
Weißgrad Druckseite	ca. 80		(nach Berger)
Pflegehinweis	feucht abwischbar		
Druckseite	außen		
Tintentyp	Latex		
Verarbeitungshinweise	kalt schneidbar		
	beim Drucken auf HP Latex Druckern die Filzunterlage (Zubehöerteil HP) als Temperaturschutz verwenden		
Rollenlänge	ca. 50 m		

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen.
Die Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Technische Änderungen vorbehalten.

ROLLO
MEDIATEX CARINA DIGITAL BLO 200

130657

Preliminary data sheet

Reference/colour	130657/5085		
Basic material	100 % polyester	Flame-retardant	no
Finishing	polymer coating, both-sided	Suitable for moist atmosphere	no
Rear side	white	Suitable for office environment	yes

Technical data

Width	200 cm		
Weight	approx. 320 g/m ²		
Thickness	approx. 0,45 mm		(DIN EN ISO 5084)
Tensile strength	Warp	≥ 100 daN/5cm	(DIN EN ISO 13934-1)
	Weft	≥ 60 daN/5cm	(DIN EN ISO 13934-1)
Tear strength	Warp	≥ 25 N	(DIN EN ISO 13937-2)
	Weft	≥ 20 N	(DIN EN ISO 13937-2)
Light fastness (window side)	6-7		(DIN ISO 105-B02)
Rubbing fastness (dry)	≥ 4		(DIN ISO 105-X12)
Dimensional change (moisture)	Warp	< 0,5 %	(DIN 53892 B2)
	Weft	< 0,5 %	(DIN 53892 B2)
Dimensional change (dry heat)	Warp	< 0,5 %	(110 °C, 2 min)
	Weft	< 0,5 %	(110 °C, 2 min)
Light values (T/R/A)	80/0/20 %		(DIN EN 410)
Total energy permeability gtot	0,08		
Degree of transparency	blackout		(EN 14501 class 2-3)
Degree of whiteness	approx. 80		(nach Berger)
Care instruction	can be wiped clean with a damp cloth		
Print side	outside		
Type of ink	HP Latex		
Processing instructions	can be cut with cold knife when printing with HP Latex printer, please use the felt (accessory HP) for temperature protection		
Roll length	approx. 50 m		

All details are average values and are subject to change within usable tolerances.

These figures should not be used in preparing specifications. Subject to modifications.

JM Umweltinformationen

Alle unsere Stoffe werden ohne den Zusatz gesundheitsgefährdender Substanzen produziert, wie Formaldehyd, FCKW, Lösemittel, Blei-, Cadmium und Quecksilberverbindungen. Alle unsere Produkte sind PVC-frei.

Wir haben unsere gesamte Produktrange nach dem Oeko-Tex® Standard 100, Produktklasse IV zertifizieren lassen und unterliegen einer regelmäßigen Überwachung. Unser gesamter Produktionsprozess ist darauf ausgelegt die Umwelt und Ressourcen zu schonen.

Auch darüber hinaus fühlt sich Junkers & Müllers dem Konzept der Nachhaltigkeit verpflichtet. So bieten wir für unsere Produkte einen Rücknahmeservice und sorgen für eine sinnvolle Weiterverwertung. In Zusammenarbeit mit der EGN – Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH – werden die Waren zu Sekundärbrennstoff aufbereitet und stellen so eine ressourcenschonende Alternative zu fossilen Energieträgern dar.

Alle JM-Produkte tragen das RAL-Gütezeichen Sekundärbrennstoffe des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

JM Environmental information

All of our fabrics are manufactured without the addition of substances that might be a health hazard such as formaldehyde, CFC, solvents, lead/cadmium/quicksilver compounds. All of our products are PVC-free.

Our full product range has been certified in accordance with the Oeko-Tex® Standard 100, Product class IV and is regularly monitored. Our entire manufacturing process is designed to minimise any impact on the environment and natural resources.

In addition to that JM is committed to the concept of environmental sustainability.

We offer a service whereby we take our goods back at the end of their life cycle and insure that they are recycled sensibly and efficiently. In cooperation with the EGN waste management company Niederrhein PIC, all products are prepared in such a fashion that they can be used as an alternative energy source , therefore, offering a sensible alternative to existing fossil based fuels.

All JM products carry the RAL certificate, stating that they are certified as derived fuels.



Die Angaben in diesem Dokument basieren auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.

The information provided in this document is based on current knowledge and experience. They do not exempt a manufacturer/processor from carrying out their own tests and trials as their in-house handling and manufacturing processes can have a significant range of influences on outcomes. Application, utilisation and processing of products is taking place outside of our control and are therefore the sole responsibility of the manufacturer/processor.