



COALA 1D 100 Gloss RG

Product Information

Vinyle monomère brillant de haute qualité pour un rendu de couleur intense et brillant. Ce vinyle est particulièrement adapté pour une utilisation sur des surfaces lisses ou légèrement incurvées et convient parfaitement pour des applications promotionnelles à court terme en intérieur. Il est adapté à l'impression jet d'encre avec des encres solvants, éco-solvants, latex et UV. Ce produit convient pour le collage de nombreux types de supports tels que le plastique, les panneaux d'affichage, le verre, l'aluminium. Très bonnes caractéristiques d'opacité et de planéité.

Technical data

Support: Film PVC, 100μ, blanc, brillant
Interliner: Papier siliconé une face, 135 g/m²
Adhesive: polyacrylique pur, enlevable, gris

Characteristics

	Valeur moyenne	Méthode de test
Adhésion sur acier (après 20min.)	2.5 N/ cm	FMT 1
Stabilité dimensionnelle	< 0.4mm	FTM 14
Température d'application:	> +10°C	
Température d'utilisation:	de -40°C à +80°C	
Durée de stockage:	2 ans	
Durabilité:	4 ans	

Shelf Life

L'estimation de la durabilité est basée sur des tests de vieillissement accélérés et se réfère à une exposition verticale en climat européen tempéré. La durabilité effective du produit dépend de la préparation du substrat à adhérer, des conditions climatiques et de l'influence environnementale. Une exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, humidité élevée, régions très polluées) peut provoquer une dégradation plus rapide du produit et donc de l'assemblage final.

Standard Dimensions

1050mm x 50m ; 1370mm x 50m ; 1524mm x 50m ; 1600mm x 50m

The following technical details are issued to the best of our knowledge, however, without any responsibility for results due to several different kinds of material and application processes. Therefore, we highly recommend that before every usage a test should be conducted on the original material.

