



COALA 1D 80 Gloss HTG

Product Information

Vinyle monomère brillant de haute qualité pour un rendu de couleur intense et brillant. Ce vinyle high tack offre d'excellentes performances sur des surfaces courbes et convient parfaitement pour des applications promotionnelles à long terme en intérieur et en extérieur. Il est adapté à l'impression jet d'encre avec des encres solvants, éco-solvants, latex et UV. Ce produit possède une adhésion élevée sur de nombreux types de supports tels que le plastique, les panneaux d'affichage, le verre, l'aluminium, le bois stratifié.

L'adhésif acrylique gris clair très opaque permet un recouvrement complet du substrat.

Technical data

Support:	Film PVC, 80μ, blanc, brillant
Interliner:	Papier siliconé une face, couché PE, blanc, 140 g/m ²
Adhesive:	polyacrylique pur, permanent, gris
Total Thickness:	0.12mm
Adhesive weight:	40g/m ²

Characteristics

	Valeur moyenne	Méthode de test
Adhésion sur acier (après 20min.)	14 N/ 25mm	AFERA 5001
Adhésion sur acier (après 24h)	20 N/ 25mm	AFERA 5001
Stabilité dimensionnelle MD	< 3%	FTM 14
Stabilité dimensionnelle CD	< 2%	FTM 14
Résistance à la flamme : sur aluminium		DIN 75200

Température d'application:	min 5°C
Temperature d'utilisation:	de -40°C à +80°C
Durée de stockage:	2 ans
Durabilité:	2 ans

Shelf Life

L'estimation de la durabilité est basée sur des tests de vieillissement accélérés et se réfère à une exposition verticale en climat européen tempéré. La durabilité effective du produit dépend de la préparation du substrat à adhérer, des conditions climatiques et de l'influence environnementale. Une exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, humidité élevée, régions très polluées) peut provoquer une dégradation plus rapide du produit et donc de l'assemblage final.

Standard Dimensions

1370 mm x 50 m

The following technical details are issued to the best of our knowledge, however, without any responsibility for results due to several different kinds of material and application processes. Therefore, we highly recommend that before every usage a test should be conducted on the original material.

