

DESCRIPTION PRODUIT

Coala Floor & Wall R est un PVC blanc texturé de 150 microns, avec un adhésif acrylique transparent enlevable. Ce produit est destiné aux applications intérieures à court et moyen terme. Il peut être imprimé avec des encres latex, UV et la plupart des encres à base de solvant.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



ÉPAISSEUR

150
µm

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau de la face : PVC monomère blanc texturé $> 150 \mu\text{m} \pm 10$
- Adhésif : PSA acrylique aqueux à adhérence modérée $> 26 \mu\text{m} \pm 2$.
- liner : Libération structurée de l'air, 1 face siliconée $> 135 \mu\text{m} \pm 10$
- Dimensions standard : 1370 mm (L) x 50 m (L)
- Test de glissement : R10
- Test d'incendie : C-s1 d0

BÉNÉFICES

- Nettoyer le produit, mais un résidu minime peut être transféré sur la surface.
- Pour faciliter l'application, Coala Floor & Wall R est fourni avec un revêtement de séparation structuré "sans air".
- Antidérapant
- Résistant au feu
- Pas de laminage nécessaire
- Bonne résistance aux rayures

APPLICATIONS

- Application à court et moyen terme
- Utilisation à l'intérieur
- Signalisation sur le lieu de vente/ Signalisation générale
- Graphiques muraux
- Graphiques de sol - Applicable à
 - carreaux de sol,
 - revêtement de sol en pvc,
 - sol en béton/pierre
 - planchers en bois/laminé
- moquettes (moquettes à poils ras - mais elles doivent être testées sur une petite surface pour prouver leur performance)



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

