

COALA MAGNETIC PRINTABLE PET



DESCRIPTION PRODUIT

Le film PET magnétique imprimable Coala 300μ est un film à base de polyester imprimable blanc mat avec un revêtement magnétique noir sur son verso. Ce film est conçu pour être utilisé sur une surface en fer / acier. Le film Coala Magnetic PET 300μ peut être imprimé avec des encres (éco)solvant, latex et à séchage UV.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



FORCE MAGNETIQUE



ÉPAISSEUR POIDS



CARACTÉRISTIQUES

- Le film PET magnétique Coala peut être utilisé sur des surfaces planes en fer, courbes en 2D et cylindriques.
- Le film PET Coala Magnetic est compatible avec les encres à solvant, à éco-solvant, au latex et aux UV.
- Il est recommandé d'emballer et d'expédier les graphiques dans un tube en carton ou en plastique.
- Veillez à ce que les graphiques soient orientés vers l'extérieur et protégés par une pochette en plastique ou en papier.
- L'utilisation sur des véhicules en mouvement rapide n'est pas recommandée.

QUALIFICATIONS

- Base en polyester stable et flexible
- Surface d'impression mate
- Compatible avec les encres à solvant, éco-solvant, latex et à séchage UV
- Adhère aux surfaces en fer
- Facile à (re)déplacer
- Résistant à l'eau
- Alternative économique et flexible pour les produits auto-adhésifs

APPLICATIONS

- Publicité dans le commerce de détail
- Graphisme automobile à court et moyen terme
- Décoration intérieure
- Point de vente

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

STOCKAGE



- Stocker dans des conditions normales de température (10°C - 35°C) et d'humidité (20 % - 70 % HR). Le matériel peut être stocké pendant 12 mois dans les conditions spécifiées.
- La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 40°C, l'humidité relative entre 10% et 80%.
- La force magnétique ne se dégradera pas pendant au moins 12 mois. Ne placez pas le matériel dans des champs magnétiques puissants ou à des températures élevées, car cela pourrait influencer la force magnétique.



COALA MAGNETIC PRINTABLE PET

antalisTM

EMPOWERING
**VISUAL
EMOTIONS**