

COALA MAGNETIC PRINTABLE PVC 350



DESCRIPTION PRODUIT

Le Coala Magnetic Printable PVC 350 est un film imprimable blanc mat en PVC et un revêtement magnétique noir sur son verso. Ce film est conçu pour être utilisé sur une surface en fer ou en acier. Le Coala Magnetic Printable PVC 350 peut être imprimé avec des encres HP Latex et UV.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



FORCE MAGNETIQUE

7
g/cm²

ÉPAISSEUR

350μ

POIDS

90
g/m²

CARACTÉRISTIQUES

- Coala Magnetic Printable PVC 350 peut être utilisé sur des surfaces planes en fer, courbes en 2D et cylindriques.
- Il est recommandé d'emballer et d'expédier les graphiques dans un tube en carton ou en plastique.
- Veillez à ce que les graphiques soient orientés vers l'extérieur et protégés par une pochette en plastique ou en papier.
- L'utilisation sur des véhicules en mouvement rapide n'est pas recommandée.
- Utilisation en intérieur.
- **Force d'adhésion :** Facteurs influençant la force d'adhésion. Les spécifications relatives à la force d'adhésion figurant dans les fiches techniques sont basées sur des conditions idéales. Le matériau, la texture de la surface et la température peuvent avoir une influence significative sur la force d'adhésion d'une bande ou d'une feuille magnétique. La force magnétique maximale ne peut être obtenue que sur des surfaces lisses et avec un contact total. La bande ou la feuille doit être placée à plat et directement sur la contrepartie, sans bulles d'air. S'il n'y a pas de contact direct avec une contrepartie en fer - un morceau de papier, de la saleté ou un revêtement épais entre les deux - il suffit que la force magnétique diminue rapidement. Il est recommandé de monter le film de base et les panneaux imprimés verticalement, ce qui garantit la meilleure force magnétique possible.

QUALIFICATIONS

- Base en polyester stable et flexible
- Surface d'impression mate
- Compatible avec les encres HP Latex et UV
- Adhère aux surfaces en fer
- Facile à (re)déplacer
- Résistant à l'eau
- Alternative économique et flexible pour les produits auto-adhésifs

APPLICATIONS

- Publicité dans le commerce de détail
- Décoration intérieure
- Point de vente

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

STOCKAGE



- Stocker dans des conditions normales de température (10°C - 35°C) et d'humidité (20 % - 70 % HR). Le matériel peut être stocké pendant 12 mois dans les conditions spécifiées.
- La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 40°C, l'humidité relative entre 10% et 80%.
- La force magnétique ne se dégradera pas pendant au moins 12 mois. Ne placez pas le matériel dans des champs magnétiques puissants ou à des températures élevées, car cela pourrait influencer la force magnétique.



COALA MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE PVC 350



antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS



COALA MAGNETIC PRINTABLE PVC 500



DESCRIPTION PRODUIT

Le Coala Magnetic Printable PVC 500 est un film imprimable blanc mat en PVC et un revêtement magnétique noir sur son verso. Ce film est conçu pour être utilisé sur un fond en fer ou en acier. Le Coala Magnetic Printable PVC 500 peut être imprimé avec des encres HP Latex et UV.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



FORCE
MAGNETIQUE

ÉPAISSEUR

POIDS

17
g/cm²

500µ

1450
g/m²

CARACTÉRISTIQUES

- Coala Magnetic Printable PVC 500 peut être utilisé sur des surfaces planes en fer, courbes en 2D et cylindriques.
- Il est recommandé d'emballer et d'expédier les graphiques dans un tube en carton ou en plastique.
- Veuillez à ce que les graphiques soient orientés vers l'extérieur et protégés par une pochette en plastique ou en papier.
- Intérieur et extérieur à court terme.
- **Force d'adhésion** : Facteurs influençant la force d'adhésion. Les spécifications relatives à la force d'adhésion figurant dans les fiches techniques sont basées sur des conditions idéales. Le matériau, la texture de la surface et la température peuvent avoir une influence significative sur la force d'adhésion d'une bande ou d'une feuille magnétique. La force magnétique maximale ne peut être obtenue que sur des surfaces lisses et avec un contact total. La bande ou la feuille doit être placée à plat et directement sur la contrepartie, sans bulles d'air. S'il n'y a pas de contact direct avec une contrepartie en fer - un morceau de papier, de la saleté ou un revêtement épais entre les deux - il suffit que la force magnétique diminue rapidement. Il est recommandé de monter le film de base et les panneaux imprimés verticalement, ce qui garantit la meilleure force magnétique possible.

STOCKAGE



- Stocker dans des conditions normales de température (10°C - 35°C) et d'humidité (20 % - 70 % HR). Le matériel peut être stocké pendant 12 mois dans les conditions spécifiées.
- La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 40°C, l'humidité relative entre 10% et 80%.
- La force magnétique ne se dégradera pas pendant au moins 12 mois. Ne placez pas le matériel dans des champs magnétiques puissants ou à des températures élevées, car cela pourrait influencer la force magnétique.

QUALIFICATIONS

- Base en polyester stable et flexible
- Surface d'impression mate
- Compatible avec les encres HP Latex et UV
- Adhère aux surfaces en fer
- Facile à (re)déplacer
- Résistant à l'eau
- Alternative économique et flexible pour les produits auto-adhésifs

APPLICATIONS

- Publicité dans le commerce de détail
- Décoration intérieure
- Point de vente

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE PVC 500



COALA MAGNETIC PRINTABLE PVC 600



DESCRIPTION PRODUIT

Le Coala Magnetic Printable PVC 600 est un film imprimable blanc mat en PVC et un revêtement magnétique noir sur son verso. Ce film est conçu pour être utilisé sur une surface en fer ou en acier. Le Coala Magnetic Printable PVC 600 peut être imprimé avec des encres à séchage UV.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



CARACTÉRISTIQUES

- Coala Magnetic Printable PVC 600 peut être utilisé sur des surfaces planes en fer, courbes en 2D et cylindriques.
- Il est recommandé d'emballer et d'expédier les graphiques dans un tube en carton ou en plastique.
- Veillez à ce que les graphiques soient orientés vers l'extérieur et protégés par une pochette en plastique ou en papier.
- Intérieur et extérieur à court terme.
- **Force d'adhésion** : Facteurs influençant la force d'adhésion. Les spécifications relatives à la force d'adhésion figurant dans les fiches techniques sont basées sur des conditions idéales. Le matériau, la texture de la surface et la température peuvent avoir une influence significative sur la force d'adhésion d'une bande ou d'une feuille magnétique. La force magnétique maximale ne peut être obtenue que sur des surfaces lisses et avec un contact total. La bande ou la feuille doit être placée à plat et directement sur la contrepartie, sans bulles d'air. S'il n'y a pas de contact direct avec une contrepartie en fer - un morceau de papier, de la saleté ou un revêtement épais entre les deux - il suffit que la force magnétique diminue rapidement. Il est recommandé de monter le film de base et les panneaux imprimés verticalement, ce qui garantit la meilleure force magnétique possible.

STOCKAGE



- Stocker dans des conditions normales de température (10°C - 35°C) et d'humidité (20 % - 70 % HR). Le matériel peut être stocké pendant 12 mois dans les conditions spécifiées.
- La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 40°C, l'humidité relative entre 10% et 80%.
- La force magnétique ne se dégradera pas pendant au moins 12 mois. Ne placez pas le matériel dans des champs magnétiques puissants ou à des températures élevées, car cela pourrait influencer la force magnétique.

FORCE
MAGNETIQUE

22
g/cm²

ÉPAISSEUR

600μ

POIDS

2000
g/m²

QUALIFICATIONS

- Base en polyester stable et flexible
- Surface d'impression mate
- Compatible avec les encres à séchage UV
- Adhère aux surfaces en fer
- Facile à (re)déplacer
- Résistant à l'eau
- Alternative économique et flexible pour les produits auto-adhésifs

APPLICATIONS

- Publicité dans le commerce de détail
- Décoration intérieure
- Point de vente

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE PVC 600



COALA MAGNETIC PRINTABLE PVC 850



DESCRIPTION PRODUIT

Le Coala Magnetic PVC 850 est un film imprimable blanc mat en PVC et un revêtement magnétique noir sur son verso. Ce film est conçu pour être utilisé sur une surface en fer ou en acier. Le Coala Magnetic PVC 850 peut être imprimé avec des encres à séchage UV.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



FORCE MAGNETIQUE

ÉPAISSEUR

POIDS

35
g/cm²

850μ

2840
g/m²

CARACTÉRISTIQUES

- Coala Magnetic PVC 850 peut être utilisé sur des surfaces en fer plat.
- Il est recommandé d'emballer et d'expédier les graphiques dans un tube en carton ou en plastique.
- Veillez à ce que les graphiques soient orientés vers l'extérieur et protégés par une pochette en plastique ou en papier.
- **Force d'adhésion :** Facteurs influençant la force d'adhésion. Les indications relatives à la force d'adhérence figurant dans les fiches techniques sont basées sur des conditions idéales. Le matériau, la texture de la surface et la température peuvent avoir une influence significative sur la force d'adhésion d'une bande ou d'une feuille magnétique. La force magnétique maximale ne peut être obtenue que sur des surfaces lisses et avec un contact total. La bande ou la feuille doit être placée à plat et directement sur la contrepartie, sans bulles d'air. S'il n'y a pas de contact direct avec une contrepartie en fer - un morceau de papier, de la saleté ou un revêtement épais entre les deux - il suffit que la force magnétique diminue rapidement.

- **Utilisation en extérieur :** Le PVC imprimable magnétique Coala en 850μ est recommandé pour une utilisation en extérieur et dans les véhicules.

Instructions pour les aimants de voiture :

1. Avant l'installation, placez l'aimant sur une surface magnétique plane pour l'aplatir.
2. Essuyer la surface du véhicule et l'arrière de l'aimant avec un chiffon humide. Laisser sécher.
3. Placer l'aimant sur une surface magnétique plane du véhicule (pas de courbes, de bosses ou de moulures).

Retirez fréquemment votre aimant de la voiture pour nettoyer rapidement la surface d'application ainsi que le dos de l'aimant. Pour une adhérence et une longévité maximales, retirez et nettoyez l'aimant tous les jours. Retirez les aimants pendant le lavage de la voiture ou lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Conservez-les à plat et à l'abri de la lumière directe du soleil. N'utilisez pas l'aimant de votre véhicule dans des conditions météorologiques extrêmes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages permanents au véhicule et à l'aimant.

STOCKAGE



- Stocker dans des conditions normales de température (10°C - 35°C) et d'humidité (20 % - 70 % HR).
- La durée de conservation est de 12 mois.
- La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 40°C, l'humidité relative entre 10% et 80%.
- En raison du poids élevé des boîtes, qui doivent être manipulées avec précaution, un équipement de levage peut être nécessaire.

QUALIFICATIONS

- Base en polyester stable et flexible
- Surface d'impression mate
- Compatible avec les encres à séchage UV
- Adhère aux surfaces en fer
- Facile à (re)déplacer
- Résistant à l'eau
- Alternative économique et flexible pour les produits auto-adhésifs

APPLICATIONS

- Publicité dans le commerce de détail
- Graphisme automobile à court et moyen terme
- Décoration intérieure
- Point de vente
- Graphiques d'extérieur
- Graphiques de véhicules

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE PVC 850

