COALA ONE WAY VISION UV

DESCRIPTION PRODUIT

Coala One Way Vision UV est un vinyle microperforé translucide de 180µ, avec une couche intermédiaire noire et un adhésif solavant enlevable transparent. Le PVC offre une grande stabilité dimensionnelle et convient aux applications sur des surfaces en verre plat. Conçu pour toutes les imprimantes jet d'encre à base de solvant, d'éco-solvant et d'UV. Une fois appliqué sur le verre, il peut être retiré sans laisser de résidus d'adhésif.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRES

solvent | ECO solvent | UV inkjet | LATEX inkjet

ZONE OUVERTE

40%

FRONTAL

180 µm

CARACTÉRISTIQUES

- Support : Film PVC monomère perforé, calandré
- Épaisseur : 180 µ (ISO 4593)
- Rapport vinyle/trou : 60/40
- Trou perforé : 1,6 mm de diamètre
- PVC équipé d'une couche intermédiaire noire
- Adhésif : Acrylique à solvant transparent, enlevable
- Adhésion : < 2 N/cm (Finat FTM 1, après 24 heures sur acier inoxydable)
- Stabilité dimensionnelle : Retrait < 0,6 % (Finat FTM 14)
- Support : Kraft recouvert d'argile (240 g/m²)
- Température d'application : +15 °C - +40 °C
- Résistance à la température : -40 °C - +80 °C
- Durabilité à l'extérieur : 1 an (matériau non imprimé, exposition verticale à l'extérieur, climat normal d'Europe centrale)

VIE EN RAYON

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50-55 % d'humidité relative.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

•Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, ce produit ne génère ni ne libère aucune substance dangereuse ou produit chimique dangereux. Il s'agit d'un produit non dangereux selon les critères actuels du GefStoffV et de l'UE. Il n'est donc pas nécessaire d'établir une fiche de données de sécurité pour ce produit. La fiche de données de sécurité sert uniquement à se conformer à l'obligation de fournir des informations conformément au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et est disponible sur demande. Ce produit n'est pas un produit dangereux au sens de la législation sur les transports ; il ne contient pas non plus de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi fédérale sur l'eau. Après utilisation, éliminez les déchets conformément aux autorités locales / nationales.



APPLICATIONS

- Décoration des vitres de voitures
- Décoration des vitres des véhicules publics
- Décoration de vitrines de magasins montrant la surface imprimée à l'extérieur mais permettant une bonne transparence à l'intérieur.

RECOMMANDATIONS POUR LA PLASTIFICATION

- Veuillez vous assurer que l'impression est parfaitement sèche avant de la plastifier et de la transporter.
- Il est conseillé de laisser sécher le matériau pendant au moins 48 heures après l'impression.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées.

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

antalis™ EMPOWERING VISUAL EMOTIONS