

Escabeaux roulants à immobilisation automatique 150 kg

Garantie 10 ans



Ces escabeaux permettent l'accès aux rayonnages et offrent des garanties de sécurité et d'ergonomie optimisées.

Grande maniabilité grâce à son système de roues, facilitant un guidage précis de l'escabeau.



EN131
EUROPEAN NORM

SECURITE & ERGONOMIE : Construction très robuste en tube Ø 28 mm

- Equipé d'un **système d'immobilisation automatique** : l'escabeau se pose au sol dès que l'opérateur monte sur la première marche. **SYSTÈME BREVETÉ.**

- Plateforme supérieure en tôle acier larmée antidérapante 570 x 550 mm, équipée d'un garde-corps avec un **portillon de sécurité** s'ouvrant sur l'intérieur.

- Volée de marche mécano soudée avec **marches auto porteuses** en acier épaisseur 15/10°, antidérapantes.

Portillon de sécurité sur la plateforme supérieure ne s'ouvrant que dans un seul sens afin de garantir la sécurité de l'opérateur.

Plateforme inférieure en bois medium vernis permettant de disposer d'une zone de stockage de marchandises sans gêner la fonctionnalité de l'escabeau.



OPTION - Porte de sécurité 832008832
équipée d'un panneau sens interdit permettant de limiter l'accès au personnel non habilité.
700 x 536 mm



Paires de stabilisateurs orientables

Notre gamme d'escabeaux se compose 87 références



www.fimm.fr

Conforme à la directive 2001/95.

Conformité aux articles correspondants (2, 4 et 5) du décret 65-48.

Normes inspiratrices : EN 14183 (avec hauteur de travail > 1000 mm, dispositions constructives de la norme NF P 93-352, paragraphes 1, 2, 3 de la norme EN 131-2 et EN 131-3).

Option monte-charge 832008823

permettant de monter ou descendre des charges jusqu'à 50 kg disposées dans un bac plastique 400 x 300 (livré avec). Montée et descente assurées par un mécanisme accessible par le côté inférieur avant de la plateforme. Stabilisateur supplémentaire positionné à l'avant de l'escabeau. Monte-charge certifié CE.



830008812
7 marches

Portillon de sécurité

Hauteur du garde corps : 1070 mm

Plinthe hauteur : 150 mm

Stabilisateurs latéraux offrant une sécurité et un confort important à l'utilisateur.



830008820
15 marches




Marches antidérapantes en acier
épaisseur 15/10^e




Système d'immobilisation automatique :

L'escabeau se pose au sol dès que l'opérateur monte sur la première marche. Un levier à actionner avec le pied permet de libérer l'escabeau pour le faire rouler.


POSITIONNEMENT DES STABILISATEURS LATÉRAUX



Le long d'un mur
ou d'un rayonnage



Dans un
espace
libre



Notre gamme d'escabeaux se compose 87 références



Plateforme rabattable pour livraison du produit presque entièrement monté



Tous nos escabeaux sont livrés avec des sous lisses

Paire de stabilisateurs orientables assurant une excellente stabilité à l'ensemble

Présentation escabeau nu, livré **SANS OPTION**



REF	NBRE MARCHES	HAUTEUR PLATEFORME	HAUTEUR HT	ENCOMBREMENT AU SOL SANS LES STABILISATEURS DÉPLOYÉS	DIMENSIONS PLATEFORME SUPÉRIEURE	HAUTEUR GARDE CORPS	OPTION MONTE CHARGE	OPTION PORTE DE SÉCURITÉ	POIDS
830 008 810	5	1165	2243	1380 x 600	570 x 550	1070	832 008 821	832 008 832	56
830 008 811	6	1400	2473	1500 x 900			832 008 822		60
830 008 812	7	1620	2680	1615 x 900			832 008 823		64
830 008 813	8	1850	2910	1735 x 900			832 008 824		75
830 008 814	9	2080	3150	1850 x 900			832 008 825		78
830 008 815	10	2310	3380	1970 x 900			832 008 826		83
830 008 816	11	2540	3610	2085 x 1200			832 008 827		90
830 008 817	12	2770	3830	2200 x 1200			832 008 828		98
830 008 818	13	3000	4060	2315 x 1200			832 008 829		105
830 008 819	14	3230	4290	2435 x 1200			832 008 830		110
830 008 820	15	3460	4520	2550 x 1200			832 008 831		116

Notre gamme d'escabeaux se compose 87 références

