

FICHE TECHNIQUE ETIQUETTE ADHESIVE D'EXPEDITION REF. ANTALIS : 390958

Désignation :

Etiquette, Auto-adhésive, blanc, neutre, 148mmx210mm, A5, boîte de 4 rlx de 930 étiquettes

Support :

Papier vélin, sans bois, papier certifié FSC.

Grammage	70 g/m ²
Épaisseur	70μ
Résistance à la tension MD	4,9 KN/m
Résistance à la tension CD	2,5 KN/m
Transparence	106%
Rugosité	2,7μ
Opacité	88%
CIE Blancueur	150%

Convient pour la flexographie, l'offset, la typographie, le transfert thermique et la matricielle.

Masse adhésive :

Composition : acrylique.
Tack : 18 N/25mm FTM 9

Protecteur :

Glassine

Grammage	55 g/m ²
Épaisseur	49μ
Résistance à la tension MD	6 KN/m
Résistance à la tension CD	2,3 KN/m
Transparence	49%

Application :

Conçu pour une large gamme d'applications industrielles nécessitant des codes à barres ou du texte imprimés.

Bonne adhésion à tous les substrats normaux, y compris les surfaces non polaires, les films et les cartons ondulés.

Bonne performance à basse température. Ce produit n'est pas recommandé pour l'étiquetage de surfaces très courbes.