

# IDEAL



jusqu'à  
**23**  
feuilles

format  
**A4**  
& listings

**SPS**

**EASY SWITCH**

**MODE ZÉRO ÉNERGIE**

**GARANTIE À VIE**  
SUR LES CYLINDRES DE COUPE CF & CC



Commande multi-fonctions EASY-SWITCH.



Réceptacle pratique de 75 litres avec poignée de préhension.

| Référence | Désignation             | Code EAN      |
|-----------|-------------------------|---------------|
| 25034111  | IDEAL 2503 CF 4 mm      | 4019364576119 |
| 25039111  | IDEAL 2503 CC 4 x 40 mm | 4019364579110 |
| 25031111  | IDEAL 2503 CC 2 x 15 mm | 4019364578113 |

| Référence | Options / Accessoires & fournitures                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 9000631   | Boîte de 18 feuilles de lubrification                        |
| 9000632   | Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification            |
| 9000610   | Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification                 |
| 9000611   | Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification     |
| 9000037   | Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1300) - 200 litres |

## IDEAL 2503

**Modèle robuste et performant pour détruire jusqu'à 23 feuilles et adapté à plusieurs postes de travail.**

Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC).

| Modèle       | Capacité en nbr de feuilles <sup>(1)</sup> | Accepte également | Niveau de sécurité <sup>(2)</sup> |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| CF 4 mm      | 21-23 feuilles                             |                   | Niveau P-2                        |
| CC 4 x 40 mm | 16-18 feuilles                             |                   | Niveau P-4                        |
| CC 2 x 15 mm | 10-12 feuilles                             |                   | Niveau P-5                        |

**SPS - Système de Protection et de Sécurité** : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur.

**Commande multi-fonctions EASY-SWITCH** : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

**Mode Zéro Énergie** : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.  
Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.  
Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.  
Réceptacle pratique avec poignée de préhension.  
Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.


**Éco-label «Ange Bleu»** : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement.

[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)



**Garantie à vie<sup>(3)</sup>** sur les cylindres de coupe CF et CC.  
**Garantie 2 ans** sur autres pièces.

### Échantillons de fibres et particules



**Niveau P-2**  
Fibres < 800 mm<sup>2</sup>  
Pour documents internes

**Niveau P-4**  
Particules < 160 mm<sup>2</sup>  
Pour documents confidentiels

**Niveau P-5**  
Particules < 30 mm<sup>2</sup>  
Pour documents secrets

### Caractéristiques techniques

Ouverture : 260 mm (adapté au format A4 et listings)  
Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC)  
Capacité du réceptacle : 75 litres  
Niveau sonore<sup>(4)</sup> : 54 dB  
Puissance moteur : 580 W  
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz  
Dimensions : H 870 x L 500 x P 377 mm  
Poids : 30 kg (CF) / 30,5 kg (CC)

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon la norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier.  
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.