

IDEAL



jusqu'à
32
feuilles

format
A4
& listings

SPS

EASY SWITCH

ECC

MODE ZÉRO ÉNERGIE

GARANTIE À VIE
SUR LES CYLINDRES DE COUPE CF & CC



Commande EASY-SWITCH et système anti-bourrage ECC.



Réceptacle pratique de 100 litres avec poignée de préhension.

Référence	Désignation	Code EAN
26044111	IDEAL 2604 CF 4 mm	4019364601118
26049111	IDEAL 2604 CC 4 x 40 mm	4019364601316
26041111	IDEAL 2604 CC 2 x 15 mm	4019364601217
26048111	IDEAL 2604 CM 0,8 x 12 mm	4019364601354
26047111	IDEAL 2604 SMC 0,8 x 5 mm	4019364601415

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000631	Boîte de 18 feuilles de lubrification
9000632	Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification
9000610	Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification
9000611	Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification
9000037	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1300) - 200 litres

IDEAL 2604

Destructeur centralisé adapté à une utilisation continue, et disponible en niveau de sécurité P-2 à P-7.

Disponible en modèle coupe fibres (CF), coupe croisée (CC), coupe micro (CM) ou super micro coupe (SMC).

Modèle	Capacité en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Accepte également	Niveau de sécurité ⁽²⁾
CF 4 mm	30-32 feuilles		Niveau P-2
CC 4 x 40 mm	25-27 feuilles		Niveau P-4
CC 2 x 15 mm	15-17 feuilles		Niveau P-5
CM 0,8 x 12 mm	8-10 feuilles	-	Niveau P-6
SMC 0,8 x 5 mm	5-7 feuilles	-	Niveau P-7

SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur.

ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages.

Commande multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.

Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.

Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.

Réceptacle pratique avec poignée de préhension.

Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement.

www.blauer-engel.de/uz174




Garantie à vie⁽³⁾ sur les cylindres de coupe CF et CC.

Garantie 2 ans⁽³⁾ sur les cylindres de coupe CM et SMC.

Garantie 2 ans sur autres pièces.

Échantillons de fibres et particules



Niveau P-2

Fibres < 800 mm²
Pour documents internes

Niveau P-4

Particules < 140 mm²
Pour documents confidentiels

Niveau P-5

Particules < 30 mm²
Pour documents secrets

Niveau P-6

Particules < 10 mm²
Pour documents ultra-secrets

Niveau P-7

Particules < 5 mm²
Pour documents «secret-défense»

Caractéristiques techniques

Ouverture : 260 mm (adapté au format A4 et listings)

Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC et CM) / 0,09 m/s (SMC)

Capacité du réceptacle : 100 litres

Niveau sonore⁽⁴⁾ : 52 dB

Puissance moteur : 640 W

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm

Poids : 48 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m². (2) selon la norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

