

Informations Techniques UPM Raflatac

14-08-2020 FR SI

Produit	REDATA-FSC / PERM.GREENTAC + / KRAFT SPECIAL 90 / SCORE UNPRINTED
Code de vente	DLT/SP34/14/W2
Produit	Produit recyclé conçu pour étiquetage polyvalent. Usages industriels, logistiques et pour la vente au détail. Impression d'information variable comme les mailings directs, les formulaires commerciaux, les étiquettes de produits, les étiquettes d'expédition ou de codage. Impression laser et offset avec un excellent aplat.

Valeurs techniques moyennes

Frontal	REDATA-FSC
Produit	Papier blanc non couché réalisé à partir de 100% de fibres recyclées.
Grammage	80 g/m ² ISO 536
Épaisseur	105 µm ISO 534
Résistance à la traction SM	3.9 kN/m ISO 1924/2
Résistance à la traction ST	1.8 kN/m ISO 1924/2
Lissé	25 Bekk sec ISO 5627
Opacité	87 % ISO 2471
CIE Blancheur	140 % ISO 11475
Imprimabilité	Flexographie, typographie et offset. Également adapté à l'impression jet d'encre, laser et au photocopieur.
Durabilité	Le produit est vendu sous l'appellation FSC™ Recycled Credit par le certificat FSC SGSCH-COC-004879 d'UPM Raflatac.
Adhésif	SP34 GREENTAC PLUS
Type	Adhésif permanent à usage universel pour les formats.
Composition	Emulsion acrylique modifiée
Adhérence instant. (Tack) min	10 N FTM 9
Résistance au cisaillement min	2 h FTM 8

Dorsal	KRAFT SPECIAL 90
Produit	Papier dorsal kraft blanc sans bois.
Grammage	86 g/m ² ISO 536
Épaisseur	87 µm ISO 534
Résistance à la traction SM	8.7 kN/m ISO 1924
Résistance à la traction ST	3.8 kN/m ISO 1924

Performance	
Épaisseur totale	208 µm
Température minimum d'étiquetage	5 °C
Température d'utilisation	- 10 °C - 100 °C

Limite de conservation	A compter de la date de fabrication: 48 mois dans les conditions de stockage définies par FINAT (+20-25°C et 40-50% RH). Un Stockage à des températures et/ou à des niveaux d'humidité plus élevés que ceux recommandés va diminuer la durée de vie du produit.
Information	
Information produit	Les refentes permettent une séparation facile et commode du papier support, ce qui représente un avantage aussi bien pour les imprimeurs que pour les utilisateurs. Nos feuilles portent des refentes s'ouvrant seulement à la pliure entre 90-120° et espacées à 35mm d'intervall.
Agréments	
Agréments	L'étiquetage des jouets: Ce produit est conforme au European Standard EN71-3:2013 "Safety of Toys"- Migration de certains éléments.
Clause d'exclusion de responsabilité	Nos recommandations sont basées sur notre expérience et notre savoir-faire actuels. L'utilisation de nos produits étant hors de nos possibilités de contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages qui pourraient survenir lors de leur utilisation. Les utilisateurs de nos produits sont tenus de s'assurer que le produit est adapté à un usage particulier, qu'ils auront défini à leur entière discrétion. Les utilisateurs sont tenus de respecter toutes les lois en vigueur et/ou les tests exigés sur le produit fini. Les utilisateurs sont responsables de la mise sur le marché de leurs produits. La présente publication ne donne droit à aucune garantie, expresse ou tacite, et son usage est limité à son destinataire. La présente publication ne peut être transférée à un quelconque tiers. Nous déclinons toute responsabilité eu égard à l'utilisation de nos produits avec d'autres supports. Tous nos produits sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'UPM Raflatac et leur utilisation doit être conforme à toutes les lois en vigueur. La présente publication remplace toutes les précédentes. Toutes les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

