

SERVANTES GRILLAGÉES 500 KG

FIMM

Références 880007091 / 880007092

Disponible sous 3 semaines

Garantie 5 ans

Spécialement conçue pour les entrepôts, cette servante avec son double accès facilite les opérations de chargement et déchargement des marchandises.

Structure entièrement mécano soudée garantissant une excellente résistance dans le temps.

Panneaux grillagés en maille Ø 50 mm offrant une grande liberté de positionnement pour les plateaux.

Servante très robuste, permettant un chargement par 2 côtés simultanément.

Sans toit, elle permet de stocker des produits encombrants sur la hauteur.

Servantes livrées montées, prêtes à l'emploi.

Caractéristiques techniques

CU : 500 kg

Coloris : ● 3002 ● 5007

Hauteur : 1760 mm

Roues Ø : 200 mm

2 fixes + 2 pivotantes à frein

Dimensions base	Références	Poids
1000 x 700 mm	880007091	40 kg
1200 x 800 mm	880007092	48 kg

Plateau bois mélaminé épaisseur 19 mm		
1000 x 700 mm	882005388	6 kg
1200 x 800 mm	882005389	7 kg
Plateau bois + caoutchouc strié antidérapant		
1000 x 700 mm	882006700	7 kg
1200 x 800 mm	882006701	8 kg

Options disponibles

4 roues pivotantes Ø 200 mm dont 2 à frein	802000110
Roues confort Ø 200 mm dont 2 à frein	802000108
Diminution de l'effort de poussée et de braquage de 50 %. Excellente manœuvrabilité et roulage silencieux. Corps de roues nylon et bandage non tachant.	
4 roues pneumatiques Ø 200 mm dont 2 à frein	802000111
Adaptées aux sols irréguliers et travaux en extérieurs. Réduit la CU à 250 kg.	
Timon de traction pour 880007091	882006608
Facilite la manipulation de la servante. Timon maintenu en position verticale par ressort de rappel.	
Timon de traction pour 880007092	882006667

Pièces détachées


Roulette fixe	05225002
Roulette pivotante	05325001
Roulette pivotante à frein	05425001

880007092

Présentée avec 2 options étagères + option timon de traction

Autres modèles disponibles


880005309



880005308



880005304



Equipped des plateaux

Le 2 en 1 : support zingué des plateaux réversibles assurant une CU de 100 kg par plateau, sans déformation, permettant à l'opérateur de choisir suivant ses besoins des plateaux avec rebords de 20 mm ou sans rebords.



Plateau bois + caoutchouc strié anti dérapant

Evite le glissement des charges, insonorisation lors des opérations de chargement et déchargement, protection du plateau bois dans le temps

CU : 100 kg



Plateau bois mélaminé

Épaisseur 19 mm

CU : 100 kg



Notre gamme de servantes se compose de 175 références



www.fimm.fr